

Ausbau der B 42 durch Bau
eines Rad- und Gehweges
zwischen
Kestert und Ehrental



Achse 103
Station 2 + 300.000

Maßstab 1 : 100

- Gelände
- Gelände im Planungsber.
- Planung
- Oberboden - Auftrag
- Asphaltdeckschicht
- Pflasterdecke
- Asphaltbinderschicht
- Asphalttragschicht
- Stein
- Betonsockel für Stein
- Füllboden
- Schotterrasen
- Drainage
- Frostschutz
- Oberkante Planum
- Bestand abgefräst
- Beton Kragarm

2+300.00

5,00 % 5,00 %

65.000 m

Gelände	Höhe	Abstand	Planung	Höhe	Abstand	Oberkante Planum	Höhe	Abstand
		69.851		-11.000			69.806	-7.250
	69.845	-10.489						
	69.820	-10.000						
	69.794	-5.000		70.051	-4.500		69.926	-4.771
				70.099	-3.700		69.762	-4.764
				70.111	-3.600			
				70.111	-3.500			
				70.131	-3.200			
	69.865	-2.953		70.054	-2.942		68.962	-4.464
							69.353	-2.942
	70.046	0.000		70.201	0.000		70.006	0.000
	70.086	0.666					70.046	0.666
				70.361	3.200		70.148	3.200
				70.331	3.100		70.051	3.500
				70.431	3.600			
				70.431	3.700			
	70.214	3.833		70.447	4.139		70.181	4.139
	70.184	4.134					70.284	4.234
	70.284	4.234						
	70.280	6.333		70.502	6.333		70.280	6.333
	69.880	6.335						
	68.582	7.521						
	68.564	8.209						
	66.098	10.000						
	65.979	10.090						
	66.015	11.207						
	65.722	11.500						
	65.734	12.000						